

**MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA - CIEPŁOWODNA CLEANCRAFT HDR-H 48-15  
[7150481]**



**4 454,55 zł**

## ZDJĘCIA PRODUKTU



## OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

**HDR-H 48-15** - myjka wysokociśnieniowa - ciepłowodna.

**Ciśnienie maksymalne 110 barów, przepływ wody 480 l/h, max. temperatura wody 90° C.**



**Wyprodukowano w EU**

### **Opis:**

- Opcjonalnie do zastosowania w trybie zimnej lub ciepłej wody
- Podgrzanie wody do maks. 90 ° C przez spalanie oleju napędowego
- Elektryczna trzy tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą



- Silnik indukcyjny z wyłącznikiem ochronnym silnika
- Filtr wody chroniący pompę przed zanieczyszczeniami
- Total Stop Pump Control: Uruchom i zatrzymaj silnik pompy bezwzględnie za pomocą przełącznika ciśnienia, otwierając i zamykając pistolet
  - Ręczny pistolet natryskowy z kontrolą ciśnienia
- Wygodna w manewrowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi
  - Gumowane koła o średnicy 210 mm

#### **Wyposażenie:**

- Silnik 2-biegunowy
- Wyłącznik bezpieczeństwa silnika
- Pompa osiowa z mosiężną głowicą
  - Sterowanie Total Stop System
  - Funkcja łatwego uruchomienia
    - Pompa samozasysająca
    - Zawór bezpieczeństwa
- Zintegrowany zbiornik na detergent
  - Filtry do wody
  - Opóźniony start
- Oddzielna jednostka wentylacyjna
  - Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Podwozie / sprzęt transportowy: dwa gumowe kółka Ø 210 mm i metalowa podstawa



*Zakres dostawy HDR-H 48-15:*

- › Ręczny pistolet natryskowy z kontrolą ciśnienia (7161005)
- › Zakrzywiona lanca (7162014)
- › Dysza strumieniowa 25 ° (7163010)
- › Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- › Nasadka pianowa (7163011)



Dane techniczne	HDR-H 48-15
Ciśnienie robocze maks.	110 bar
Przepływ wody max.	480l/h
Temperatura max.	90 °C
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa	4 l
Zużycie paliwa	2,3 l/h
Objętość zbiornika detergentu	0,25 l
Pobór mocy	2,3 kW
Przyłącze elektryczne	230 V / 50 Hz
Poziom mocy akustycznej Lw	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	80 dB(A)
Wymiary w mm	580 x 440 x 930 mm
Waga	43 kg

#### Wyposażenie dodatkowe:

- [Pistolet natryskowy ręczny z kontrolą ciśnienia \[7161005\]](#)
  - [Lanca zakrzywiona \[7162014\]](#)
  - [Dysza strumieniowa 25 ° \[7163010\]](#)
  - [Przedłużenie węża 8 m \[7164008\]](#)
  - [Nasadka pianowa \[7163011\]](#)
  - [Separator wody \[7161004\]](#)
  - [Lanca z obrotową dyszą \[7162015\]](#)
  - [Szczotka myjąca obrotowa \[7165003\]](#)
- [Zestaw do czyszczenia powierzchni \[7163012\]](#)