

**PIŁA TAŚMOWA OPTISAW SP 13V [3300075]**



**2 174,55 zł**

## ZDJĘCIA PRODUKTU



## OPIS PRODUKTU

**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

**OPTIsaw SP 13 V** - przenośna piła taśmowa do cięcia ukośnego od od 0 ° do 60 °, z wysoką precyzją cięcia.

### Opis:

- Rama piły może się odchyłać od 0° do +60°, aby umożliwić cięcia pod kątem
  - Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
  - Płyta spodnia z nogami antypoślizgowymi
- Specjalna przekładnia z dwoma kołami zębatymi z hartowanej stali minimalizuje wibracje oraz zużycie
- Silnik napędowy Vario o niewielkiej prędkości obrotowej oraz szczotki węglowe to nawet 10-krotnie większa żywotność

### Wyposażenie standardowe:

- Bimetaliczna taśma tnąca
- Regulowany ogranicznik materiału



#### Dane techniczne:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Napięcie elektryczne:                             | 230V~50 Hz          |
| Moc silnika:                                      | 1 kW                |
| Prędkość przesuwu taśmy tnącej:                   | 30 - 80 m/min       |
| Wymiary taśmy tnącej:                             | 1440 x 13 x 0,65 mm |
| Kąt cięcia:                                       | od 0° do 60°        |
| <b>Wymiary:</b>                                   |                     |
| Długość:  | 720 mm              |
| Szerokość bez ogranicznika materiału:             | 300 mm              |
| Szerokość z ogranicznikiem materiału:             | 650 mm              |
| Wysokość w dolnym położeniu ramienia przecinarki: | 420 mm              |
| Wysokość w górnym położeniu ramienia przecinarki: | 680 mm              |
| Ciężar netto:                                     | 19,5 kg             |

| Zakresy cięcia | Przekrój okrągły | Przekrój prostokątny |
|----------------|------------------|----------------------|
| 0 °            | Ø 125 mm         | 125 x 125 mm         |
| 45 °           | Ø 85 mm          | 85 x 85 mm           |
| 60 °           | Ø 45 mm          | 45 x 50 mm           |

#### Wyposażenie dodatkowe:

- Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 1440 x 13 x 0,65 mm, 6-10 ZpZ, 0° [3351546]
- Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 1440 x 13 x 0,65 mm, 10 - 14 ZpZ, 0° [3351547]



- [Podstawa piły tarczowej MUG 1 \[3351490\]](#)

**Części zamienne:**

- [Szczotka 15 x 6 x 6 mm \[03630085MCB\]](#)

- [Imadło piły SP 13 V \[0330007560CPL\]](#)

- [Rękojeść piły Sp 13 V \[0330007522\]](#)

- [Wyłącznik piły SP 13 V \[030031712018\]](#)



**Informacja o koszcie dostawy**